



Anssems



Transporter une voiture n'a jamais été aussi facile! Sur le porte-voiture AMT, les roues sont à l'extérieur de la caisse, ce qui offre à la remorque une hauteur de chargement très basse, ainsi qu'une très bonne tenue de route. L'**AMT** est équipée d'un plancher alu plein, tandis que l'**AMT ECO** est équipée d'un plancher en tôle larmée ajouré.

Type	AMT 1200.340	AMT 1500.340	AMT 2500.340	AMT 2500.407	AMT 2500.440	AMT 3000.507	AMT 1300.400 ECO	AMT 1500.400 ECO	AMT 2000.400 ECO
PTAC (kg)	1200	1500	2500	2500	2500	3000	1300	1500	2000
Dimensions utiles (cm)	340 x 170 x 18	340 x 170 x 18	340 x 180 x 18	407 x 180 x 18	440 x 190 x 18	507 x 200 x 18	400 x 188 x 18	400 x 188 x 18	400 x 188 x 18
Plancher	Plancher alu plein	Plancher alu plein	Plancher alu plein	Plancher alu plein	Plancher alu plein	Plancher alu plein	2 bandes en tôle larmée plancher ajouré	2 bandes en tôle larmée plancher ajouré	2 bandes en tôle larmée plancher ajouré
Nombre d'essieux	1	2	2	2	2	2	1	2	2
Type d'essieu	freiné	freiné	freiné	freiné	freiné	freiné	freiné	freiné	freiné
Poids à vide (kg)	350	375	400	450	500	550	270	310	335
Charge utile (kg)	854	1125	2100	2050	2000	2450	1030	1190	1665
Hauteur de plancher (cm)	54	52	54	54	54	52	48	48	48
Taille des roues	185/70R13	145/80R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/60R12	185/70R13	145/80R13	155R13