



INDIGO HT : LE TRANSPORTEUR EFFICACE ET POLYVALENT

La remorque Indigo HT est un robuste transporteur à basculement hydraulique. Ce transporteur peut être utilisé de manière flexible et rapide pour le transport de tous types de machines (roulantes), de voitures et d'autres moyens de transport.

Grâce à la rampe d'accès arrière continu (1 000 mm de hauteur), les machines à 3 ou 4 roues peuvent être facilement chargées. Pour le transport de voitures, ce modèle peut être équipé de rampes de chargement de 2 000 ou 2 500 mm de long (montées sous la voiture) au lieu d'une rampe d'accès. Pour le transport en toute sécurité de voitures à très faible garde au sol, des rampes d'une longueur de 3 500 mm sont disponibles. En bref : vous pouvez pratiquement tout transporter avec cette remorque Indigo !

**BRING
IT ON.**



STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



INDIGO

PORTE-VOITURES ET ENGIN



Option : la rambarde pivotante Combi Protect Rail a une hauteur d'environ 110 mm (dimension intérieure inférieure de plus ou moins 50 mm).



Option : blocage de roue modèle Combi Protect Rail réglable avec 2 cales de roues coulissantes noires.



Option : possibilité de rampes de chargement en aluminium de différentes dimensions au lieu d'un rampe d'accès arrière continu.



Option : plancher en profilés aluminium au lieu de multiplex.



Option : 2 voies de 600 mm de large avec structure à orifices ouverts au lieu de plancher en multiplex.



Option : blocage de roue pour modèle avec 2 voies et structure à orifices ouverts.



Option : plancher avec structure ouverte anti-dérapante au lieu d'un plancher en multiplex.



Option : ridelles en aluminium de 300 mm de haut au lieu du Combi Protect Rail.



Option : les modèles de 4 550 mm et 5 050 mm de long avec ridelles en aluminium sont équipées de série de supports centraux amovibles.



Option : rehausse grillagée de 700 mm de haut, sur les ridelles latérales et sur le devant.



Option : les modèles de 5 050 x 2 000 mm et de 5 050 x 2 200 mm sont disponibles montés sur trois essieux.



Option : différentes possibilités de structure fermée avec par exemple des portes latérales, un hayon latéral ou des volets roulant ou coulissants en aluminium.



Option : avec structure bâchée.



Option : structure fermée fournie de série avec rampe d'accès arrière de 1 000 mm pivotant vers le bas, et partie supérieure pivotant vers le haut.



De série : avec système de basculement hydraulique à double action, treuil réglable avec support, commande de frein 3,5 t et rambarde Combi Protect Rail fixe de 80 mm de haut.



De série : équipée de supports d'arrimage homologués TÜV intégrés dans la ridelle latérale, avec une capacité de 1 000 daN par oeillet.



Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !



HAPERT

REMORQUES

WWW.HAPERT.COM